

Serrande tagliafuoco

Serrande tagliafuoco Ison+ +

Ison+ circolare con motore BF/BLF



VANTAGGI

- Fissaggio con malta tradizionale
- Installazione facilitata, senza l'utilizzo di alcun accessorio di fissaggio

CONFORMITÀ

- Certificazione CE in accordo alla EN 15650:2010
- EI 120 S - 500 Pa a pavimento in calcestruzzo con spessore 150 mm e calcestruzzo cellulare spessore 150 mm
- EI 120 S - 500 Pa su parete in cartongesso 100mm
- Per altre tipologie di installazioni consultateci

DESCRIZIONE

- Serranda tagliafuoco con corpo circolare fornita con meccanismo BF/BLF
- Disponibile in 2 versioni
- FdP concepita per ridurre le perdite di carico legate al passaggio dell'aria
- EM ad ingombro minimo fuori tutto
- Per le caratteristiche delle serrande vedere la descrizione delle serrande Ison+ circolare EM e FdP

ISON+ FDP CON MECCANISMO BF/BLF

Descrizione	Codice
Ison+ FdP D100	11043460
Ison+ FdP D125	11043461
Ison+ FdP D160	11043462
Ison+ FdP D200	11043463
Ison+ FdP D250	11043464
Ison+ FdP D315	11043465

ISON+ EM CON MECCANISMO BF/BLF

Descrizione	Codice
Ison+ EM D100	11043470
Ison+ EM D125	11043471
Ison+ EM D160	11043472
Ison+ EM D200	11043473
Ison+ EM D250	11043474
Ison+ EM D315	11043475
Ison+ EM D355	11043476
Ison+ EM D400	11043477

Descrizione	Codice
Ison+ EM D450	11043478
Ison+ EM D500	11043479
Ison+ EM D560	11043480
Ison+ EM D630	11043481
Ison+ EM D710	11043482
Ison+ EM D800	11043483
Ison+ EM D900	11043484
Ison+ EM D1000	11043485

OPZIONI

Descrizione	Codice
Motore BLF 24V-BAE72-FC-DC	43326
Motore BLF 230V-BAE72-FC-DCM	43327
Motore BF 24V-BAE72-FC-DC	43328
Motore BF 230V-BAE72-FC-DCM	43329

Serrande tagliafuoco

Serrande tagliafuoco Isona +

Isona+ rettangolare con motore BF/BLF



VANTAGGI

- Fissaggio con malta tradizionale
- Installazione facilitata, senza l'utilizzo di alcun accessorio di fissaggio

CONFORMITÀ

- Certificazione CE in accordo alla EN 15650:2010
- EI 120 S - 500 Pa a pavimento in calcestruzzo con spessore 150 mm e calcestruzzo cellulare spessore 150 mm
- EI 120 S - 500 Pa su parete in cartongesso 100mm
- Per altre tipologie di installazioni consultateci

DESCRIZIONE

- Serranda tagliafuoco con corpo rettangolare fornite con meccanismo BF/BLF
- Disponibile in 2 versioni
- FdP concepita per ridurre le perdite di carico legate al passaggio dell'aria
- EM ad ingombro minimo fuori tutto
- Per le caratteristiche delle serrande vedere la descrizione delle serrande Isona+ rettangolare EM e FdP

ISONA+ FdP CON MECCANISMO BLF

Descrizione	Codice
Isona+ FdP Piccola Taglia PM	11043452
Isona+ FdP Media Taglia MM	11043453

ISONA+ EM CON MECCANISMO BF/BLF

Descrizione	Codice
Isona+ EM Piccola Taglia PM con meccanismo BLF	11043450
Isona+ EM Media Taglia MM con meccanismo BLF	11043451
Isona+ EM Grande Taglia GM con meccanismo BF	11043454
Isona+ EM Grandissima Taglia TGM con meccanismo BF	11043455

OPZIONI

Descrizione	Codice
Motore BLF 24V-BAE72-FC-DC	43326
Motore BLF 230V-BAE72-FC-DCM	43327
Motore BF 24V-BAE72-FC-DC	43328
Motore BF 230V-BAE72-FC-DCM	43329